

# Cola Montagem Premium



## Descrição do Produto

A Cola de Montagem Premium Pecol é um adesivo à base de solventes, com uma elevada viscosidade, grande poder de aderência e uma fixação inicial muito forte.

É um produto de fácil aplicação através de uma pistola de silicone tradicional e com uma secagem rápida. Especialmente adequado para fixar materiais como madeira, betão, plástico, pedra, PVC e azulejo.

Aplica-se facilmente em todo o tipo de materiais porosos.

## Utilizações

- Produto que substitui a utilização de parafusos e pregos;
- Bom poder de aderência em todo o tipo de materiais porosos;
- Painéis de montagem, painéis sandwich e rodapés;
- Excelente para adesão de substratos pesados como pedra, azulejo, madeira, etc...

## Restrições de uso

- A Cola de Montagem Premium Pecol não é aconselhada para ser aplicada em poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e PTFE (Teflon);
- Não deve ser utilizado em locais que possam encontrar-se submersos.

## Características

- Elevadíssimo poder de agarre inicial;
- Aplicação direta no substrato;
- Resistente à humidade;
- Pintável com tintas aquosas;
- Boa capacidade de preenchimento, ideal para superfícies irregulares;



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Substitui a utilização de parafusos e pregos*
- ✓ *Grande poder de colagem*
- ✓ *Propriedades de enchimento em superfícies irregulares*
- ✓ *Pintável*
- ✓ *Pouca flexibilidade após a cura*
- ✓ *Resistente à humidade*
- ✓ *Para fixar rodapés, painéis de montagem, painéis sandwich,...*
- ✓ *Boas propriedades de colagem em madeira, betão, pedra, plástico e azulejo*

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Pistola de aplicação de selantes

Grampos

Parafusos AGL

Luvas, máscaras e sapatos de segurança

## Instruções de uso

As superfícies devem estar totalmente limpas, secas, desengorduradas, sem poeiras ou algum género de partículas. Cortar a extremidade do cartucho e a ponteira.

- **Materiais porosos:**

Aplicar a Cola de Montagem Premium Pecol por pontos ou cordões na superfície, juntar e afastar as duas superfícies algumas vezes de forma a libertar os solventes. Depois da junção das duas superfícies, pressione-as fortemente uma à outra. Será necessária a ajuda de uma ferramenta para grampear (p.e. grampo). Após 24-48 horas de secagem, o produto está pronto a suportar carga.

- **Materiais não-porosos:**

Aplicar Cola de Montagem Premium Pecol numa superfície e em seguida junte e separe ambas as superfícies. Aguarde entre 15 a 30 minutos e finalmente una as superfícies firmemente com a ajuda de um grampo.

A temperatura de aplicação deve estar compreendida entre os +5°C e os +40°C.

No local onde será aplicado o produto, é rigorosamente proibido fumar, foguear, comer e beber.

Não utilize produtos que produzam qualquer tipo de faíscas.

## Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

**Atenção!** Extremamente inflamável. Irritante para os olhos. Os vapores libertados podem causar sonolência e tonturas.

Em caso de dúvida ou quando sentir sintomas de mal-estar, consulte um médico.

**Inalação:** Leve a vítima para um local ao ar livre. Mantenha a vítima calma e aquecida. Se a respiração estiver irregular ou parar, realize respiração artificial. Não administrar nada via oral. Se estiver inconsciente, coloque a vítima numa posição adequada e procure assistência médica.

**Contacto com os olhos:** Se utilizar lentes de contacto, remova as mesmas. Limpe os olhos com água fresca e limpa durante pelo menos 10 minutos, puxando as pálpebras para cima para melhor limpeza do interior dos olhos. Procure assistência médica.

**Contacto com a pele:** Remova roupa contaminada com o produto. Lave a pele abundantemente com água e sabão ou com um produto de limpeza adequado. Nunca use solventes ou diluentes.

**Ingestão:** Se eventualmente ingerir o produto, procure imediatamente apoio médico. Mantenha-se quente. NÃO provoque o vômito.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

## Dados técnicos

| Base Química                    | Solvente          |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Textura                         | Pastosa           |               |
| Cor                             | Bege              |               |
|                                 | UNIDADE           | VALOR         |
| Densidade                       | g/ml              | 1.24 ± 0.02   |
| Tempo de formação de película * | seg               | < 30          |
| Resistência à tração            | N/mm <sup>2</sup> | 5             |
| Tempo de cura *                 | Horas             | 24 - 48       |
| Resistência à temperatura       | °C                | -20°C a +90°C |

\* Estas variáveis dependem das condições ambientais tais como a temperatura, a humidade, o substrato, ...

## Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazene o produto em local fresco e seco, com temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +25°C. Nunca exponha o produto em locais com baixas temperaturas.

A Cola de Montagem Premium Pecol tem uma validade de 12 meses em caixa fechada e se armazenado e transportado nas devidas condições. Mantenha os cartuchos hermeticamente fechados e isolados de fontes de ignição, calor, faíscas e fogo.

## Embalagens e informação logística

A Cola de Montagem PREMIUM está disponível em cartuchos de plástico de 310ml de capacidade em caixas de 25 unidades.

## Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel  
Águeda - Portugal  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

## Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO             | RAL | COR  | CAPACIDADE | QTD. EMBALAGEM | QTD. PALETE |
|--------------|-----------------------|-----|------|------------|----------------|-------------|
| 006003000000 | Cola Montagem Premium | -   | Bege | 310 ml     | 25 Uni.        | 1200 Uni.   |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.