

Spray Limpeza de Vidro e Alumínio P 120



Descrição do Produto

Spray de alta qualidade para limpeza de para-brisas e espelhos, assim como caixilharias de alumínio. O produto tem forma de espuma, fácil de aplicar e com excelentes propriedades de dissolução.

Utilizações

- Limpa todo o tipo de vidros, metais e peças plásticas sem deixar resíduos;
- Elimina completamente insetos, nódoas de gordura e películas protetoras;
- Remove suavemente manchas em tapetes e estofos;
- Limpa e protege todo o tipo de plásticos e superfícies lacadas em barcos, carenagens de motociclos e bicicletas;
- Dissolve camadas sujas de azulejos e peças.

Instruções de uso

Aplique o spray em quantidade suficiente na superfície a ser tratada e deixe o mesmo reagir. Se necessário, limpe com um pano seco/limpo. Repetir o processo caso seja necessário. Evitar o contacto com superfícies envernizadas.

Dados técnicos

Base	Mistura de agentes tensoactivos não iónicos e aniónicos, glicol, aditivos e água
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,96 g/ml
Cor	Branco
Odor	Glicol
Ponto de ebulição	0°C
Ponto de inflamação	-60°C
Temperatura de auto inflamação	+240°C
Temperatura de funcionamento recomendada	+5°C a +45°C
PH	8,0 - 9,0
Pressão (+20°C)	3,0 Bar
Temperatura de aplicação	+15°C a +25°C
COV	96,2 g/l



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Espuma de limpeza e desengorduramento de vidros, espelhos, superfícies acrílicas e alumínio*
- ✓ *Remove insetos, nódoas de gordura e películas protetoras*
- ✓ *Remove manchas e impressões digitais*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rolos de Papel

Silicones e outros Selantes

Sprays de Tinta

Ferramenta Manual

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Conteúdo sob pressão. Não fumar durante a utilização do Spray, ou aplicar perto de fontes de ignição. O conteúdo pode explodir se aquecido. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a embalagem, mesmo depois de utilizada. Não vaporizar para nenhuma fonte de calor, chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001012000000	Spray Limpeza de Vidro e Alumínio P 120	-	-	400 ml	6 Uni.	576 Uni.