Spray Removedor Silicones, Colas e Tintas P 130

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Remove selantes e silicones curados e ainda colas e tintas em metais, madeiras, pedras e superfícies envidraçadas*
- ✓ *Na restauração de Madeiras pode ser utilizado como removedor de tintas*
- ✓ *Não aplicar em alumínio lacado*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Silicone
Cola PU Express
MSP
Silicone HT

Descrição do Produto

O Spray P 130 dissolve-se rapidamente e elimina resíduos de silicones e selantes já curados, assim como vernizes e tintas, sem qualquer dificuldade, mesmo em superfícies verticais.
É um produto muito eficaz para remover silicones em substratos como a pedra, metal e madeira.
De fácil aplicação, eficaz e com um grande poder de penetração.
Não deve ser aplicado em plásticos sensíveis/frágeis, tais como o PVC, linóleos sintéticos, lacas, entre outros.

Utilizações

- Remove todo o tipo de adesivos, mesmo cianocrilato duro ou adesivos anaeróbios duros;
- Dissolve todo o tipo de selantes;
- Dissolve selantes de cabeças de cilindros, óleos de bombas de água, coletores de escape, tampas de válvulas e equipamentos;
- Remove resíduos de carvão, tintas e lacagens;
- Elimina óleos, massas lubrificantes e alcatrão;
- Pode ser aplicado em metais, madeiras, vidros, cerâmicas, polietileno e polipropileno;
- Remoção e limpeza de juntas antigas, antes de fazer uma nova aplicação.

Instruções de uso

O Spray deve estar à temperatura ambiente.
A temperatura ideal para aplicar este produto é entre os +15°C e os +25°C. Agite bem a lata antes de a utilizar.
Pulverize o produto em quantidade suficiente na substância (silicone, tinta, cola) a remover e deixa atuar. Se necessário limpe com um pano limpo. Repita o processo as vezes necessárias.
Evite o contacto com superfícies envernizadas ou pintadas.
Quando aplicado em plásticos ou revestimentos, recomenda-se um teste preliminar, de forma a garantir que o substrato não é "atacado" pelo spray.
Não aplicar em Poliamida nem acrílico.
Em superfícies porosas, este produto pode manchar.

Dados técnicos

Base	Solvente
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,767 g/ml
Cor	Cor-de-rosa
Odor	Solvente
Ponto de inflamação	< 0°C
Temperatura de auto inflamação	> 200°C
Teor solventes	97,3%
Temperatura de aplicação	+15°C a +25°C
COV	740,0 g/l

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Utilize os procedimentos de higiene industrial. É necessária uma ventilação adequada no local onde vai ser aplicado o produto. Utilize luvas e óculos de segurança.
Quando o produto entra em contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.
Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.
Validade: 24 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Garantia
A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001013000000	Spray Removedor Silicones, Colas e Tintas P 130	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.