

# Spray Dissolvente Silicone P 150 (produto não curado)



## Descrição do Produto

O Spray P 150 é um Dissolvente de Silicone de elevada qualidade, com base em hidrocarbonetos alifáticos. É um produto muito eficaz na remoção de gorduras, silicones, óleos, sujidades e poeiras existentes em superfícies tais como pedra, metal e madeira.

Uma vez aplicado sobre o produto não curado, este spray dissolve o Silicone e limpa a superfície.

## Utilizações

- Dissolvente de limpeza que remove gorduras, silicones, óleos, poeiras e sujidades;
- Remove resíduos de fita adesiva, de etiqueta e de papel autocolante, assim como sujidades;
- Limpeza geral. Pode ser aplicado em diversas situações/aplicações.

## Instruções de uso

O Spray deve encontrar-se à temperatura ambiente.

A temperatura ideal para uma melhor aplicação é entre os +15°C e os +25°C. Antes de aplicar, agite bem a lata do Spray.

Pulverize o produto em quantidade suficiente diretamente no produto a dissolver e aguarde a reação. Se necessário, remova com um pano. Repita o processo até obter o resultado desejado.

Evite o contacto com superfícies pintadas ou envernizadas.

Quando aplicado em plásticos ou em superfícies revestidas, é recomendada a realização de um teste prévio, de forma a garantir que o substrato não será afetado pelo Spray Dissolvente Silicone P 150.

Não utilizar este Spray em Poliamida nem em Acrílico.

Este produto pode manchar em superfícies porosas.



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Remove silicone, adesivos, tintas e vernizes não curados
- ✓ Remove óleo, graxa, etc
- ✓ Limpa poeiras e sujidades
- ✓ Excelente qualidade de penetração

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Silicone  
Cola e Veda  
MSP  
Selante Acrílico

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Utilize os habituais procedimentos de higiene na indústria. Garanta uma adequada ventilação no local da aplicação. Luvas de proteção e óculos de segurança são aconselhados durante a aplicação.

Se o produto entrar em contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Lata sob pressão. Não perfurar nem queimar a lata, mesmo quando vazia.

Proteja a lata de raios solares e de locais com temperaturas superiores a +50°C.

Nunca vaporizar para uma chama ou qualquer tipo de material incandescente.

Ficha de Dados de Segurança disponível sob pedido.

### Condições de armazenamento e prazo de validade

Conteúdo sob pressão, proteja a lata da exposição a raios solares e armazene em locais com temperaturas abaixo dos +50°C.

Validade de 24 meses.

### Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001015000000	Spray Dissolvente Silicone P 150	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.