

Spray Óleo Corte e Furar P 220



Descrição do Produto

O Spray Óleo Corte e Furar P 220 é composto por uma mistura de óleos minerais com elevada qualidade lubrificante, perfeito a fazer furos, novas roscas, fresagens e corte de cabos de aço inox e outro tipo de metais.

É um produto eficaz quando utilizado em máquinas manuais e semiautomáticas. Lubrifica as peças, reduzindo a temperatura durante o funcionamento da máquina e eliminando as vibrações.

O Spray P 220 protege ainda as peças de possíveis corrosões. Produto lavável com água.

Utilizações

- O Spray Óleo de Corte e Furar P 220 pode ser utilizado na maioria dos metais, tais como em aço, alumínio, bronze e aço inoxidável;
- Aplicando este produto, o desempenho de todas as ferramentas de furar e cortar são consideravelmente melhorados.
- Temperatura recomendada de aplicação: +10 — +30°C

Dados técnicos

| | |
|-------------------------------|---|
| Base | Óleo Mineral, com elevada pressão e anti desgaste |
| Propulsor | Propano |
| Densidade (+20°C) | 0,806 g/ml |
| Pressão (+20°C) | 3,4 Bar |
| Fluxo de saída (+20°C) | 1,9 g/sec |
| COV | 83,0 g/l |



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Reduz o desgaste e aumenta o tempo de vida de Brocas para metal*
- ✓ *Elevado poder de lubrificação*
- ✓ *Reduz a temperatura durante a operação de cortar/furar*
- ✓ *Previne Corrosões*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Brocas Hss
 Brocas escalonadas
 Serras craneanas
 Machos e çaconetes

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Conteúdo sob pressão. Não fumar durante a utilização do Spray, ou aplicar perto de fontes de ignição. O conteúdo pode explodir se aquecido. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a embalagem, mesmo depois de utilizada. Não vaporizar para nenhuma fonte de calor, chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazenar em local fresco e seco, em embalagem fechada em temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +30°C.

Não armazenar a menos de 1 metro de distância do telhado, por causa das temperaturas elevadas que se fazem sentir ocasionalmente.

Validade de 18 meses, desde a data de enchimento.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RAL | COR | CAPACIDADE | QTD. EMBALAGEM | QTD. PALETE |
|--------------|-------------------------------|-----|-----|------------|----------------|-------------|
| 001022000000 | Spray Óleo Corte e Furar P220 | - | - | 400 ml | 6 Uni. | 576 Uni. |