

# Spray Óleo Corte e Furar P 220



## Descrição do Produto

O Spray Óleo Corte e Furar P 220 é composto por uma mistura de óleos minerais com elevada qualidade lubrificante, perfeito a fazer furos, novas roscas, fresagens e corte de cabos de aço inox e outro tipo de

É um produto eficaz quando utilizado em máquinas manuais e semiautomáticas. Lubrifica as peças, reduzindo a temperatura durante o funcionamento da máquina e eliminando as vibrações.

O Spray P 220 protege ainda as peças de possíveis corrosões. Produto lavável com água.

## Utilizações

- O Spray Óleo de Corte e Furar P 220 pode ser utilizado na maioria dos metais, tais como em aço, alumínio, bronze e aço inoxidável;
- Aplicando este produto, o desempenho de todas as ferramentas de furar e cortar são consideravelmente
- Temperatura recomendada de aplicação: +10 +30°C

### **Dados técnicos**

Base	Óleo Mineral, com elevada pressão e anti desgaste				
Propulsor	Propano				
Densidade (+20°C)	0,806 g/ml				
Pressão (+20°C)	3,4 Bar				
Fluxo de saída (+20°C)	1,9 g/sec				
cov	83,0 g/l				
	•				



### **PRINCIPAIS VANTAGENS**

- ✓ Reduz o desgaste e aumenta o tempo de vida de Brocas para metal
- √ Elevado poder de lubrificação
- √ Reduz a temperatura durante a operação de cortar/furar
- √ Previne Corrosões

### **PRODUTOS ASSOCIADOS**

**Brocas Hss** Brocas escalonadas Serras craneanas Machos e caçonetes

# Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Conteúdo sob pressão. Não fumar durante a utilização do Spray, ou aplicar perto de fontes de ignição. O conteúdo pode explodir se aquecido. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a embalagem, mesmo depois de utilizada. Não vaporizar para nenhuma fonte de calor, chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

# Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazenar em local fresco e seco, em embalagem fechada em temperaturas compreendidas entre os  $+5^{\circ}\text{C}$  e os  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Não armazenar a menos de 1 metro de distância do telhado, por causa das temperaturas elevadas que se fazem sentir ocasionalmente

Validade de 18 meses, desde a data de enchimento.

#### Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel Águeda - Portugal ⊠ scpindustria@pecol.pt / (+351 234 612 900

#### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001022000000	Spray Óleo Corte e Furar P220	-	-	400 ml	6 Uni.	576 Uni.