

# Spray Limpeza de Travões P 290



## Descrição do Produto

O Spray Limpeza de Travões P 290 é um produto de grande qualidade, com base em Hidrocarbonetos Alifáticos e tem uma aplicabilidade universal como spray de limpeza, especialmente na indústria automóvel. Comparativamente a outros solventes de limpeza convencionais, o Spray Limpeza de Travões P 290 evapora sem deixar resíduos.

Rapidamente desengordura e limpa metais, vidros e vários tipos de plásticos sem qualquer dificuldade.

## Utilizações

Remoção de óleos, resíduos gordurosos e sujidades:

- Em travões, cilindros e molas;
- Em embraiagens – discos e outros componentes;
- Em peças de motor, tais como carburadores, bombas de óleo e gasolina, engrenagens, etc...

Pode ainda ser utilizado como um comum Spray de limpeza e desengordurante em outro tipo de superfícies, tendo como função eliminar possíveis gorduras, poeiras e óleos existentes.

## Instruções de uso

Pulverize o produto em quantidade suficiente no local desejado e deixa atuar. Se necessário limpe com um pano limpo. Repita o processo as vezes necessárias. Evite o contacto com superfícies plásticas e envernizadas.

Pulverize o spray nas peças antes de serem desengorduradas e limpas. Se necessário, limpe com um pano limpo.



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Poderoso Spray de Limpeza e Desengordurante para uso universal.
- ✓ Elimina as poeiras acumuladas nos discos e calços de travões
- ✓ Com superior poder de limpeza. Não é necessário utilizar muito produto, logo, poupa dinheiro
- ✓ Isento de CFCs, contribuindo para um melhor ambiente
- ✓ Cor Transparente

## Dados técnicos

Base	Hidrocarbonetos alifáticos
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,725 g/ml
Cor	Transparente
Odor	Solvente
Ponto de ebulição	+88°C
Ponto de inflamação	-9°C
Temperatura de auto inflamação	+200°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Pressão (+20°C)	5 Bar
Teor solventes	100%
COV	708 g/l

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray P 50

Spray P 230

Spray P 180

Spray P 90

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

### Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Prazo de validade: 36 meses.

### Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 500ml de capacidade.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001029000000	Spray Limpeza de Travões P 290	-	-	500 ml	6 Uni.	576 Uni.