

# Spray Inox P 30 Premium



## Descrição do Produto

O Spray de Inox P 30 tem um grande poder anti corrosivo e proporciona um acabamento na superfície com grande resistência à intempérie, devido à sua elevada resistência química. Pode ser utilizado sempre que seja necessária uma proteção efetiva e resistente.

A liga é composta por cromo, níquel e manganésio. A cor do Spray após a cura é muito semelhante à cor do Aço Inox.

## Utilizações

- Para reparação de peças de Aço Inox danificadas;
- Em acessórios de camiões;
- Em silos ou tubagens;
- Para fins decorativos;
- Para um melhor acabamento de vidros, madeiras, pedras, cerâmicas e maioria de plásticos.

## Instruções de uso

A superfície deve estar completamente limpa, seca e desengordurada. O Spray deve encontrar-se a temperatura semelhante à do local onde será aplicado. A melhor temperatura para a aplicação está compreendida entre os +15°C e os +25°C. Antes de aplicar, agite bem a lata durante cerca de 2 minutos e faça um pequeno teste. A distância a que a lata deve estar da superfície deve rondar os 25-30 cm.

Aplicar o produto em camadas muito finas. Antes de voltar a aplicar o produto, volte a agitar bem a lata.

Após a utilização, limpe o dispersor da lata (vire a lata ao contrário e carregue no dispersor durante cerca de 5 segundos).

O tempo de cura do produto varia consoante a temperatura a que for aplicado, assim como a humidade existente no ar e a espessura de spray aplicado.



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Mesma composição que o Aço Inox*
- ✓ *Mesma cor que o Aço Inox*
- ✓ *Elevada proteção contra corrosão*
- ✓ *Elevada proteção química*
- ✓ *Rápida cura*
- ✓ *Para uso em exteriores*

## Dados técnicos

<b>Cor</b>	Idêntica ao Aço Inox (Depois de seco)
<b>Brilho</b>	Acetinado mate
<b>Cobertura</b>	1,25 a 1,75 m <sup>2</sup>
<b>Conteúdos COV</b>	94% w/w
<b>Teor sólidos</b>	6% w/w
<b>COV</b>	695 g/l

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray Proteção e Limpeza Inox P 70

Discos de nylon

Discos de lamelas

Fio de solda inox

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

### Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

### Embalagens e informação logística

Spray não recarregável. Embalagens de 400 ml.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

#### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
00103000000	Spray Inox P 30 Premium	-	-	400 ml	6 Uni.	576 Uni.