

Spray Promotor de Aderência P 355



Descrição do Produto

O Spray Promotor de Aderência é um spray primário que potencia a aderência de selantes e colas em perfis de alumínio, plásticos, borrachas, etc. Recomendamos a realização de testes de compatibilidade prévios.

Utilizações

- Ideal para limpeza de perfis de alumínio e PVC para promover a aderência do selante.

Instruções de uso

Agitar vigorosamente a lata durante algum tempo, para provocar a correta dispersão do produto. Para aplicar, deve desengordurar a superfície onde vai aplicar o produto. Aplicar na superfície a uma distância de 25 cm e deixar secar cerca de 20 a 30 segundos consoante a superfície.

Dados técnicos

Base	Hidrocarbonetos alifáticos
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,725 g/ml
Cor	Transparente
Odor	Solvente
Ponto de ebulição	+75°C
Ponto de inflamação	-9°C
Temperatura de auto inflamação	+180°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Pressão (+20°C)	5 Bar
Teor solventes	100%
COV	708 g/l



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Promove a aderência dos selantes nos perfis de alumínio e PVC
- ✓ Excelente capacidade de limpeza do perfil de alumínio e pvc
- ✓ Isento de CFC's contribuindo para um meio ambiente mais saudável

PRODUTOS ASSOCIADOS

Silicone
MSP

Cordão de juntas de dilatação

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente. Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Prazo de validade: 36 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 500ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ apoioaocliente@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001034000002	Spray Promotor de Aderência P355	-	500 ml	6 Uni.	576 Uni.