

Spray Turbo P 50 Premium

(Lubrifica, Protege, Desbloqueia)



Descrição do Produto

O Spray Turbo P 50 Premium cobre uma larga variedade de aplicações industriais e de manutenção, devido à sua fórmula especial e excelente capilaridade. Características como proteção à corrosão, resistência à água, lubrificação, conservação e limpeza combinam-se num único produto.

O Spray Turbo P 50 Premium não contém Clorofluorcarbonetos (CFC's e HCFC's), cumpre a regulação COV (Composto Orgânico Volátil) e é um produto biodegradável.

Grças ao dispersor e pequeno tubo que vêm juntamente com o Spray P 50, torna-se mais fácil a sua aplicação em locais com difícil acesso.

Utilizações

O Spray Turbo P 50 Premium pode ser utilizado em:

- Diversos produtos que possam estar oxidados como parafusos, pernos, válvulas, fechaduras;
- Parafusos com Rosca Moida;
- Equipamentos que possam ter sofrido imersão em água, lubrificando-os e protegendo-os;
- Em dobradiças/rolamentos que possam estar a fazer ruído (ranger);
- Em superfícies metálicas, limpando e deixando uma fina camada protetora com resistência à acumulação de poeiras, sem manchar;
- Em todo o tipo de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais e mecânicos de precisão (Ferramentas de medição, armas, etc), atuando como Protetor e Lubrificador, mantendo-os funcionais;
- Proteção de plásticos contra a intempérie. Devido ao poder de penetração do Spray Turbo P 50, os plásticos podem ser restaurados e devolvidos à forma inicial, dando aos mesmos um brilho natural durante o processo.

Características

- Aparência: Aerossol líquido
- Cor: Transparente
- Odor: Caraterístico dos Solventes
- Propulsor: Butano/Propano
- Não contém: Chumbo (Pb); Mercúrio (Hg); Cádmio (Cd); Crómio (Cr6); Éter Difenílico, conforme a lista de substâncias proibidas, disponível no Artigo 4 das Diretivas RSP (Relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos)
- Não contém Benzeno nem Tolueno
- Não corrói/ataca plásticos, borrachas nem metais.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Fácil aplicação. Perfeito para utilizar em locais de difícil acesso*
- ✓ *Grande poder de penetração e capilaridade*
- ✓ *Protege plásticos*
- ✓ *Protege ligações elétricas durante um longo período*
- ✓ *Lubrifica peças em movimento*
- ✓ *Desbloqueia roscas calcinadas*
- ✓ *Elimina ruídos*
- ✓ *Limpa superfícies metálicas*
- ✓ *Protege e preserva equipamentos*
- ✓ *Protege da corrosão*

Instruções de uso

As superfícies devem estar completamente limpas, secas e desengorduradas.

Agite bem a lata antes da aplicação. Se estiver a utilizar o Spray como lubrificante, aplique o mesmo diretamente na zona a lubrificar. Se, por outro lado, estiver a utilizar como protetor de plásticos e borrachas, aplique o Spray diretamente na superfície (a uma distância de 15-20 cm), ou então aplique com um pano ou esponja. Para um brilho extremo, utilize uma toalhita limpa e seca para polir o plástico.

Dados técnicos

Temperatura de trabalho	-20°C a +120°C
Solubilidade em água	Parcial
Viscosidade	Base de Óleo 19 cst (+40°C)
Densidade	0.810 g/ml
Ponto de Inflamação	+62°C
Pressão interna do vapor	4 bar
COV	480,6 g/l

PRODUTOS ASSOCIADOS

Parafusos e Pernos

Brocas HSS

.....
Olhais

Dobradicas

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Spray P 50 Aerossol: PERIGO! Aerossol inflamável. Conteúdo sob pressão. Nocivo ou fatal se ingerido. Se ingerido ou inspirado intensivamente pode causar graves lesões nos pulmões. Pode causar irritação nos olhos. Evitar o contacto com os olhos. Aplicar com ventilação adequada. Manter longe de chamas, faíscas e outras fontes de ignição.

Sintomas de Sobre-exposição

Inalação: Elevadas concentrações do produto podem causar irritação nasal e respiratória, assim como do sistema nervoso, provocando dores de cabeça, tonturas e náuseas. Em caso excessivo pode tornar-se prejudicial e mesmo fatal

Contacto com a Pele: Contactos prolongados ou repetidos podem produzir uma ligeira irritação e deixar a pele seca.

Contacto com os Olhos: O contacto pode criar irritação nos olhos, ficando avermelhados

Ingestão: Produto com reduzido valor tóxico. Ingerindo pode causar irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos e diarreias. Este produto representa um risco para a inalação. Se ingerido, pode chegar aos pulmões, causar uma lesão grave pulmonar, podendo levar à morte.

Efeitos Crónicos: Nada a declarar

Condições Médicas Agravadas pela Exposição: Doenças existentes nos olhos, pele e vias respiratórias podem ser agravadas pela exposição a este tipo de produtos.

Substâncias Cancerígenas:

Não

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazenar em locais com temperaturas a rondar os +25°C. Em caso de arrefecimento excessivo, manter à temperatura ambiente antes da aplicação.

Validade de 36 meses, se armazenado em temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +30°C.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001050000000	Spray Turbo P 50 Premium	-	-	400 ml	6 Uni.	576 Uni.