

Spray Proteção e Limpeza de Aço Inox P 70



Descrição do Produto

O Spray Proteção e Limpeza de Aço Inox P 70 foi desenvolvido especialmente para limpar, cuidar e proteger Superfícies de Aço Inox fosco e polido, quer seja em interiores ou exteriores. Este produto tem um efeito anti estático.

Utilizações

- Remover e prevenir o aparecimento de impressões digitais;
- Eliminar películas gordurosas em tubos exaustores;
- Limpa grandes superfícies sem riscar;
- Deixa uma película protetora impermeável;
- Evita que as poeiras se colem novamente aos substratos.

Instruções de uso

Agite bem a lata antes da aplicação. Pulverizar uniformemente uma película fina com a lata a cerca de 25 cm da superfície e limpe os excessos com um pano seco.

Em superfícies muito sujas, como por exemplo, zonas de cozinha, devem ser limpas com um produto de limpeza apropriado.

Dados técnicos

Base	Solvente
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,693 g/ml
Cor	Incolor
Odor	Solvente
Ponto de ebulição	-44°C
Ponto de inflamação	< 0°C
Temperatura de auto inflamação	> +200°C
Pressão do vapor (+20°C)	8,3 Bar
Teor solventes	94,3%
Temperatura de aplicação	+15°C a +25°C
Resistência à temperatura	-17°C a +120°C
Característica especial	Efeito antiestático
COV	659,0 g/l

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Limpeza anti estática para Aço Inox*
- ✓ *Desengordura superfícies*
- ✓ *Repele poeiras*
- ✓ *Deixa uma camada protetora*
- ✓ *Incolor*
- ✓ *Quase inodoro*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Discos de lamelas
Fio de solda inox
Spray Inox P 30 Premium
Discos de nylon

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
00107000000	Spray Proteção e Limpeza de Aço Inox P 70	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.