Discos Diamantados - Linha Segmentados

Disco Diamantado Asfalto

Descrição do Produto

Disco de alto rendimento e qualidade profissional específico para corte de asfalto.

Características

- Disco de elevadas prestações e autonomia de trabalho
- Altura do segmento com 10mm
- Segmentos soldados a laser, proporcionam a garantia de elevadas prestações e durabilidade
- Para utilização em máquinas de corte húmido
- Produzidos de acordo com a norma EN13236

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Elevada prestação e autonomia de trabalho*
- ✓ *Segmentos 10mm*
- ✓ *Segmentos soldados a laser*
- ✓ *Para máquinas corte húmido*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº de SEGMENTOS	Ø FURO	DIMENSÕES
008360100300	Disco Diamantado Segmentado Asfalto 300	18+3R	25,4	300 mm
008360100350	Disco Diamantado Segmentado Asfalto 350	20+4R	25,4	350 mm

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Os discos diamantados estão rotulados de acordo com os pictogramas de segurança constantes nas Recomendações de Segurança do FEPA.

Usar Óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular

Usar protetores auriculares

Usar máscaras de proteção

Usar luvas de segurança

Consultar as instruções de segurança

Não usar o disco se estiver partido

- Usar o disco diamantado PECOL apenas em máquinas de corte adequadas para o efeito;
- Verificar o sentido de rotação. A direção da seta impressa no disco diamantado e da máquina de corte têm de ser iguais;
- Assegurar que o disco diamantado está centrado e devidamente apertado;
- O furo central do disco diamantado tem de ter o mesmo diâmetro do sistema de fixação do disco na Máquina de corte;
- Limpar a flange antes de colocar o disco na máquina de corte. Assegurar que o disco é fixado de acordo com as instruções e que é respeitado o tamanho especificado para as flanges.
- Não usar discos que estejam descalibrados ou que oscilem;
- Usar equipamentos de proteção individual, tais como óculos, protetores auriculares, máscaras descartáveis, viseiras de proteção facial, aventais e calçado de segurança;
- Usar as proteções de segurança da máquina de corte;
- Não ultrapassar a rotação máxima permitida. Respeitar a RPM estabelecida;
- Usar grampos de fixação ou assegurar que o material a ser cortado está fixo para evitar oscilações;
- Para uso com água, para impedir que o disco sobreaqueça;
- Não fazer movimentos bruscos com o disco diamantado e evitar pancadas no disco;
- Não inclinar o disco, efetuar apenas cortes retos, não cortar em curvas;
- Não efetuar pressão no disco diamantado, o peso da máqina é suficiente
- Efetuar cortes de grandes secções em várias operações;
- Assegurar que o disco diamantado usado é apropriado para o material a cortar.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.