

Rebarbadoras Velocidade Variável



AG 9-125 XE - Rebarbadora 850 W

Descrição do Produto

- Motor "PROTECTOR" - com bobinagens protegidas por resina Epoxi para garantir maior durabilidade;
- Novo módulo digital que garante velocidade constante, arranque suave e proteção contra sobrecargas;
- Leve, compacta e fina. Uma rebarbadora versátil para todo o tipo de trabalhos;
- Cabeça da caixa de engrenagens plana para aumentar a durabilidade e melhorar a capacidade de corte;
- Caixa de engrenagens em liga de magnésio;
- Rolamentos e interruptor protegidos contra penetração de poeiras;
- Turbina de arrefecimento do motor que mantém motor refrigerado mesmo nas condições mais duras;
- Flange de aperto do disco sem chave;
- Controlo eletrónico da velocidade;
- Resguardo resistente à abrasão e com sistema de aperto sem chave - maior segurança e facilidade de ajuste;
- Cabo de 4m.

Características

Potência (W)	850
Velocidade em vazio (rpm)	2700 - 10.000
Diâmetro do disco (mm)	125
Capacidade de corte (mm)	33
Rosca do veio	M 14
Peso (Kg)	1.8
Velocidade variável	Sim
Flange FIXTEC	Sim
Fornecida em	Caixa de cartão

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Motor 850 Watts - Disco 125mm
- ✓ Motor Protector - bobinados revestidos a resina epoxi
- ✓ Regulação eletrónica de velocidade
- ✓ Porca de aperto rápido FIXTEC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM
001101090125	Rebarbadora AG 9-125 XE - Milwaukee	1 Uni.



AG 16-125 INOX - Rebarbadora 1520 W

Descrição do Produto

- Motor "PROTECTOR" - com bobinagens protegidas por resina Epoxi para garantir maior durabilidade;
- Módulo digital que garante velocidade variável, arranque suave e proteção contra sobrecargas elétricas e térmicas;
- Velocidade (7600rpm) ideal para trabalhar com discos de lamelas;
- Flange de aperto do disco sem chave;
- Ideal para trabalho em metal;
- Resguardo resistente à abrasão e com sistema de aperto sem chave - maior segurança e facilidade de ajuste;
- Controlo eletrónico da velocidade
- Cabo de 4m.

Características

Potência (W)	1520
Velocidade em vazio (rpm)	2000 - 7600
Diâmetro do disco (mm)	125
Capacidade de corte (mm)	33
Rosca do veio	M 14
Peso (Kg)	2.5
Velocidade variável	Sim
Flange FIXTEC	Sim
Fornecida em	Caixa de cartão

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Motor Protector - bobinados revestidos a resina epoxi
- ✓ Motor 1520 Watts - Disco 125mm
- ✓ Velocidade ideal (7600rpm) para discos de lamelas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM
001101520125	Rebarbadora AG 16-125 INOX - Milwaukee	1 Uni.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Discos de Corte

Discos de Lamelas

Luvas

Extensões Elétricas

Apesar de todos os esforços efetuados por forma a garantir a precisão das informações contidas nesta ficha de dados, aquando da sua impressão, a PECOL não dá nenhuma garantia quanto à sua exatidão. É da responsabilidade do leitor a verificação sobre a exatidão das informações contidas neste manual. Leia os rótulos dos produtos e instruções dos equipamentos e cumpra todos os regulamentos atuais. Se existirem dúvidas em relação à utilização adequada de qualquer tecnologia ou produto, o leitor deve contactar o fabricante ou obter apoio alternativo junto de especialistas. A PECOL não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação resultante de qualquer dano sofrido ou perda resultante de qualquer uso ou compromisso informativo contido nesta ficha de dados.
A garantia é de 1 ano. A MILWAUKEE disponibiliza uma extensão de garantia contra defeitos de fabrico por mais **2 anos** (total 3 anos). Para ter direito a essa garantia o utilizador terá de registar a ferramenta adquirida em www.pecol.pt nos **30 dias seguintes à compra**. Não são incluídos na extensão de garantia as baterias e carregadores.